

# TIGER G2



TG-R4-26

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Artikkelinro.           | TG-R4-26                                                 |
| Taajuus                 | 433 MHz , 69 kanavat                                     |
| Toimintareleiden määrä: | 7   8A                                                   |
| Pysäytysreleiden määrä  | 2   16A                                                  |
| Digitaalinen I/O        | Tulo 2   Out 0                                           |
| Duplex                  | Kyllä                                                    |
| Virransyöttö            | 230V AC & 12-24V DC & 12V AC & 48V AC & 115V AC & 24V AC |
| Virran max. kulutus     | 400 mA                                                   |
| Radiotyyppi             | Matala IF-topologia                                      |
| Mitat                   | 176 x 126 x 52 mm /~ 6.9 x 5 x 2 Tulo                    |
| Suojaus                 | IP66                                                     |
| Lämpötila               | -20 - +55 °C / -4 - 131 F                                |
| Turvallisuustaso        | SIL3, PLe                                                |
| Sertifikaatit           | G Lloyd, CE                                              |
| Herkkyys                | 110 dBm                                                  |
| Väyläjärjestelmä        | CANopen                                                  |
| Releen toimivuus        | Lyhytaikainen, Salpaus, Lukitus                          |
| PIN-koodi               | 10                                                       |

The product picture above is for illustrative purposes only, actual product appearance might be slightly different