

TIGER G2



TG-R4-1_PWM

Artikkelinro.	TG-R4-1_PWM6	TG-R4-1_PWM12
Taajuus	433 MHz , 69 kanavat	
Toimintareleiden määrä:	7 8A	
Pysäytysreleiden määrä	2 16A	
PWM lähtöjen määrä	6 A/B channel (6 karalle) 2,5A	12 A/B channel (12 karalle) 2,5A
Digitaalinen I/O	Tulo 2 Out 0	
Duplex	Kyllä	
Virransyöttö	230V AC & 12-24V DC & 12V AC & 48V AC & 115V AC & 24V AC	
Virran max. kulutus	400 mA	
Radiotyyppi	Matala IF-topologia	
Mitat	176 x 160 x 75 mm /~ 6.9 x 6.3 x 3 Tulo	
Suojaus	IP66	
Lämpötila	-20 - +55 °C / -4 - 131 F	
Turvallisuustaso	SIL3, PLe	
Sertifikaatit	CE, G Lloyd	
Herkkyys	110 dBm	
Väyläjärjestelmä	Ei mitään	
Releen toimivuus	Lyhytaikainen, Salpaus, Lukitus	
PIN-koodi	10	

The product picture above is for illustrative purposes only, actual product appearance might be slightly different